



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD



Panneau de commande	<b>ÉLECTRONIQUE EVO2</b>
Tourniquet de lavage	<b>2 - Acier inoxydable</b>
Tourniquet de rinçage	<b>2 - Acier inoxydable</b>
Doseur détergent	<b>Standard</b>
Doseur de produit de rinçage	-
Péristaltique du produit de rinçage	<b>Standard</b>
Break tank	<b>Standard</b>
Adoucisseur	<b>Optionnel</b>
Pompe de vidange	<b>Optionnel</b>
Diagnostiquer Wi-Fi	<b>Optionnel</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures	<b>604x633x838</b>	<b>LxPxH</b>	[mm]
Dimensions avec porte ouverte	<b>1.072</b>	<b>DOA</b>	[mm]
Hauteur de passage	<b>400</b>	<b>A</b>	[mm]
Hauteur maximale de lavage	<b>375</b>	<b>Au</b>	[mm]
Casier	<b>500x500</b>		[mm]
Capacité de la cuve	<b>11</b>		[lt]
Consommation d'eau de rinçage	<b>2,3</b>		[lt]
Pompe de lavage	<b>0,55</b>		[kW]
Résistance de la cuve	<b>2,0</b>		[kW]
Résistance du surchauffeur	<b>4,5</b>		[kW]
Puissance de raccordement	<b>5,1</b>		[kW]
Cycles	<b>60 / 120 / 180 / 480</b>		[sec]
Cycles par heure	<b>60 / 30 / 20 / 8</b>		[cycle/h]
Tension de raccordement	<b>400V/3N/50Hz</b>		
Bruit	<b>68</b>		[dBA]
Poids	<b>58</b>		[kg]

Donnée théorique avec alimentation d'eau à 55°C

Au-delà de 12°f de la dureté de l'eau, un adoucisseur est conseillé. Dans ce cas la température de l'eau doit être inférieure à 30°C

Dimension variable selon le type de panier utilisé.



## ACCESSOIRES

Tuyaux (1 de chaque): Branchement d'eau, vidange d'eau, produit rinçage transparent, rouge pour détergent  
Paniers 2x18 assiettes, Paniers 1 vrac universel, 1 porte couverts

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Machine et porte à double paroi fabriqués en acier inoxydable AISI 304.
- Cuve lavage embouti à angles arrondis, fond incliné vers les filtres.
- Support panier monobloc embouti et à angles arrondis.
- Porte contre balancée.
- Système de double filtres, facile à nettoyer.
- Deux bras de lavage en inox et deux bras de rinçage en inox, rotatifs et indépendants.
- Doseur de produit de rinçage péristaltique, réglable sur l'écran du panneau de commande.
- Système de mise en veille pour l'économie d'énergie.
- Mise en marche progressive de la pompe de lavage "soft start".
- Le système de rinçage HY-NRG avec break tank, pompe de surpression et boiler atmosphérique isolé maintient constante la température réglée et la quantité d'eau utilisées pour le rinçage.
- Panneau de commande électronique avec Ecran TFT 45x60 mm à couleur et en haute résolution permettant la programmation intuitive de la machine et la visualisation directe des températures, phases de travail, horaires et anomalies éventuelles.
- Quatre cycles de lavage modifiables dédiés aux différents types de vaisselle à laver.
- Deux niveaux de menu: un menu opérateur et un menu technique protégés par code d'accès (SAV).
- Enregistrement de la quantité de cycles quotidiens et totales effectués.

## PERFORMANCES

Température de l'eau d'alimentation	55°C nom.	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	[°C]
Nombre maximum de cycle/heure en fonctionnement continu en cycle réel	<b>48</b>	31	33	36	39	43	48	48	48	48	48	[rack/h]
Puissance totale consommée par la machine simple paroi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Puissance totale consommée par la machine double paroi	<b>4,84</b>	4,92	4,91	4,89	4,88	4,86	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	[kW]
Chaleur sensible émise dans le local (machine simple paroi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Chaleur sensible émise dans le local (machine double paroi)	<b>0,56</b>	0,65	0,63	0,62	0,60	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	[kW]
Chaleur latente émise dans le local	<b>0,72</b>	0,25	0,30	0,35	0,41	0,48	0,58	0,62	0,67	0,72	0,77	[kW]
Puissance dispersée en stand-by avec porte fermée (machine simple paroi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Puissance dispersée en stand-by avec porte fermée (machine double paroi)	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	[kW]