



## PRODUKTFEATURES



Steuertafel	ELEKTROMECHANISCH
Wascharm	1 - Steinloser Stahl
Klarspülarm	2 - PP
Spülmitteldosierer	Optional
Klarspülmittel-Dosiergerät	Standard
Peristaltische Klarspülmittel-Dosierpumpe	Optional
Break tank	-
Wasserenthärter	Optional
Ablaufpumpe	Optional
Diagnostizieren von Wi-Fi	-

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	415x465x645	LxPxH	[mm]
Abmessung bei geöffneter Tür	760	DOA	[mm]
Zwischenraum	270	A	[mm]
Maximale Höhe für Geschirr	255	Au	[mm]
Korbmaß	350x350		[mm]
Tankinhalt	11		[lt]
Wasserverbrauch	2,4		[lt]
Waschpumpe	0,17		[kW]
Tankheizung	1,6		[kW]
Boilerheizung	2,6		[kW]
Gesamtanschlusswert	2,8		[kW]
Programme	120		[sec]
Zyklen pro Stunde	30		[cycle/h]
Spannung	230V/50Hz		
Geräuschemission	48		[dBA]
Gewicht	26		[kg]

Theoretische daten mit Wasserversorgung auf 55°C  
 Wenn die Wasserhärte 6,74°d übersteigt, ist ein Wasserenthärter erforderlich. Nicht geeignet über 30°C  
 Die Maße variieren, je nach verwendetem Korbtyp.



## ZUBEHÖR

Schläuche (eine für jeden): Wasserzulauf, Wasserabfluss, Durchsichtiger Schlauch für Klarspüler mit Schwimmer  
1 Universalkorb, 1 Besteckkorb

## ALLGEMEINE MERKMALE

- Einwandige Maschine mit doppelwandiger Tür.
- Tank und Tür aus AISI 304 Edelstahl.
- Direkt an dem Tank montierte Blockwaschpumpe.
- Ausbaubares System mit Doppelfilterung im Tank.
- Ein Wascharm aus Edelstahl und zwei Spülarne - drehend und unabhängig.
- Durch Kontrolltafel regulierbare, hydraulische Klarspülerdosiervorrichtung.
- Elektromechanische Steuerung.

## PERFORMANCE

Zulaufwassertemperatur	55°C nom.	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	[°C]
Max. Zyklus pro Stunde im Dauerbetrieb	<b>27</b>	24	25	27	27	27	27	27	27	27	27	[rack/h]
Elektroverbrauch (Maschine einwandig)	<b>2,42</b>	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,87	2,58	2,50	2,42	2,33	[kW]
Elektroverbrauch (Maschine doppelwandig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Sensible Wärmeabgabe (Maschine einwandig)	<b>0,61</b>	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	[kW]
Sensible Wärmeabgabe (Maschine doppelwandig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]
Latente Wärmeabgabe	<b>0,28</b>	0,09	0,11	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	[kW]
Energieverlust (während Stand-by, bei geschlossener Tür, Maschine einwandig)	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	[kW]
Energieverlust (während Stand-by, bei geschlossener Tür, Maschine doppelwandig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[kW]